

200万高清激光高速球 HRC-P6200Z36L4B



产品描述

HRC-P6200Z36L4B 高清激光高速球，选用 20 倍变焦机芯，配置智能可移动灯板、大功率激光灯，整机防护等级达到 IP67，可广泛应用于各种监控场所，图像质量具有高，可以看清目标物的各种细节。

产品特性

1. 高性能处理器，20倍光学变焦，支持1080p/30fps
2. 采用200万 1/3英寸索尼322图像传感器，超大光圈，使夜间监控效果更出色
3. 业内首创红外灯板机芯倍数同步驱动，同步改变红外光照射角度，同时搭配高清激光灯，最远距离可达300M；
4. 优秀的码流控制，完美实现低码流高画质
5. 支持标准的ONVIF2.2，组网方便快捷；
6. 独特的3D定位功能，捕捉目标更方便、精准、快捷
7. 内置防浪涌及雷击保护装置，有效防止6000V瞬时电压；
8. 采用H.264视频压缩算法，支持双码流，高压缩比，高画质，网络延时行业最短
9. 采用红外灯加热，直排式散热及循环风道设计，能适应-40~60℃的使用环境
10. 一体化结构设计，全金属外壳，更坚固、耐用

应用场景

大型会议室、公路、铁路、机场、广场、公园、景区、街道、车站、大型场馆、小区外围等场所

技术参数

名称		200 万高清激光高速球
型号		HRC-P6200Z36L4B
成像器件	成像器件	200 万像素 1/3" 逐行扫描 CMOS 传感器
	图像分辨率	1920*1080
	最低照度	0.1Lux (彩色模式) ; 0.01Lux (黑白模式) 0 Lux (红外灯开启)
	日夜切换	ICR 机械式双滤光片切换, 外部控制
	日夜模式	自动 ICR 滤光片彩转黑
	镜头焦距	4.7mm -94mm
	光学倍率	20
	光圈	F1.6-F2.8
	透雾	支持光学透雾
	聚焦	自动/半自动/手动
	3D 降噪	支持
	白平衡	自动、室内、室外、钠灯模式、手动
	信噪比	≥50dB
	照明器件	红外灯
	功能	水平旋转范围
垂直旋转范围		0-90°
水平旋转速度		0-280°/s
垂直旋转速度		0-120°/s
预制位数量		220 个
巡视组数量		4 组(16 点独立编辑停留位与停留时间、巡航速度, 同步支持 PATTERN)
看守模式		360 扫描/两点扫描/预置位巡视/
预置位停留时间		1 ~ 60 秒 (可编辑)
视频压缩		H.264/M-JPEG
音频压缩		G711, PCM
视频输出接口		RJ45 10/100M 自适应以太网口
报警输入		1 路输入/1 路输出 (报警联动)
红外灯		角度可变激光红外灯: 相当于近灯=42MIL 8 颗 远灯=42MIL 8 颗
网络协议		TCP/IP, HTTP, NTP, IGMP, DHCP, UDP, SMTP, RTP, RTSP, ARP DDNS, DNS, PPPoE, P2P,
供电		DC 12V 4A 电源
功耗		<25W
动态范围		83.5dB
温度控制		程序控制, 自动恒温
工作环境		室内(0°C ~ +40°C) 室外(-40°C ~ +60°C)
重量		3.8KG (净重), 7.4KG (毛重)
支架选择	壁装/ 吊装	

